

# ОХЛАДИТЕЛИ ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРИБОРОВ ШТЫРЕВЬ КОНСТРУКЦИИ

# AIR-COOLED HEATSINKS FOR THREADED STUD DESIGNS

- Применяются для одностороннего охлаждения силовых полупроводниковых приборов штыревого исполнения серий 212, 222, 232
- Допускается использование охладителей различной длины
- На один охладитель может быть смонтировано несколько приборов

Тип	Габаритные размеры (ширина x длина x высота), мм (без токоотвода)	Масса, кг (без токоотвода)	Диаметр резьбового отверстия, мм	Тепловое сопротивление контактная поверхность охладителя – охлаждающая среда, °C/Вт, не более (мощность рассеивания, Вт)
				естественное охлаждение
<b>0111</b>	35x60x48 max (35x60x40)	0,092(0,090)	M5	5,600 (10)
<b>0121</b>	35x60x48 max (35x60x40)	0,092(0,090)	M6	5,600 (10)
<b>0221</b>	45x60x67 max (45x60x60)	0,156(0,153)	M6	2,800 (18)
<b>0131</b>	45x60x72 max (45x60x60)	0,157(0,153)	M8	2,800 (18)
<b>0231</b>	45x80x92 max (45x80x80)	0,369(0,365)	M8	2,120 (30)

