



Для поверхностного монтажа YC12, YC16, YC24, YC32

Широкий выбор номиналов10 Ом — 1 МОм.
 Точность 5% (1%, 2% — доступны по запросу).
 ТКС 200 ppm/°C.
 Диапазон рабочих температур -55 ~ +125 °C.


	YC12	YC16	YC24	YC32
Мощность на резистор при T=70 °C, Вт	1/16	1/16	1/16	1/8
Максимальное рабочее напряжение, В	50	50	50	200
Максимальное напряжение перегрузки, В	100	100	100	400

Габаритные размеры


YC12



YC16




YC24




R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8


YC12
YC16
YC32



YC32



YC24




Серии YC15, YC17, YC35


Точность 5% (1%, 2% — доступны по запросу).
 ТКС 200 ppm/°C.
 Диапазон рабочих температур -55 ~ +125 °C.

Габаритные размеры


YC15




YC17



YC35




YC35




R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8

YC15/17



YC35



	YC15	YC17	YC35
Диапазон номиналов	33 Ом — 100 кОм	330 м — 100 кОм	100 м — 330 кОм
Мощность на резистор при T=70 °C, Вт	1/32	1/32	1/16
Максимальное рабочее напряжение, В	25	25	50
Максимальное напряжение перегрузки, В	50	50	100