


Клеммы ножевые изолированные



поперечное сечение провода 0.5~1.5mm² I_{max}=10A

Тип	Ответная часть(мм)	Толщина (мм)	Размеры (мм)				
			B	дφ	Dφ	L	H
MDD 1.25-110(5)	0.5 x 2.8	0.5	2.8	1.70	4.3	17.7	10.0
MDD 1.25-110(8)	0.8 x 2.8	0.8	2.8	1.70	4.3	17.7	
MDD 1.25-187(5)	0.5 x 4.75	0.5	4.75	1.70	4.3	18.5	
MDD 1.25-187(8)	0.8 x 4.75	0.8	4.75	1.70	4.3	18.5	
MDD 1.25-250	0.8 x 6.3	0.4	6.3	1.70	4.3	21.0	

поперечное сечение провода 1.5~2.5mm² I_{max}=15A

Тип	Ответная часть(мм)	Толщина (мм)	Размеры (мм)				
			B	дφ	Dφ	L	H
MDD 2-110(5)	0.5 x 2.8	0.5	2.8	2.3	4.3	17.7	10.0
MDD 2-187(5)	0.5 x 4.75	0.5	4.75	2.3	4.3	18.5	
MDD 2-187(8)	0.8 x 4.75	0.8	4.75	2.3	4.3	18.5	
MDD 2-250	0.8 x 6.35	0.4	6.35	2.3	4.3	21.0	

поперечное сечение провода 4~6mm² I_{max}=24A

Тип	Ответная часть(мм)	Толщина (мм)	Размеры (мм)				
			B	дφ	Dφ	L	H
MDD 5.5-187	0.5 x 4.75	0.5	4.75	3.4	5.7	23.0	14.0
MDD 5.5-250	0.8 x 6.3	0.4	6.3	3.4	5.7	25.0	