

СВЕТОДИОДЫ КИПД70 (с резистором)

Светодиод 5 мм с резистором



Характеристики и модификации

тип type	цвет свечения emission color	цвет корпуса case color	длина волны wave-length nm	сила света luminous intensity min lv, mcd	прямой ток forward current If, mA	прямое напряжение forward voltage max Vf, V	угол angle 2φ 50%lv deg.
кипд70 А-К	красный red	бесцветный прозрачный water clear (красный прозрачный water transparent)	655	5,0	18	12	20(12)
кипд70 Б-К				30			
кипд70 В-К				50			
кипд70 Г-К				80			
кипд70 Д-К				150			
кипд70 Е-К				200			
кипд70 Ж-К				250			
кипд70 И-К				300			
кипд70 К-К				350			
кипд70 Л-К				400			

КИПД70 А-Р	оранжевый orange	бесцветный прозрачный water clear (оранжевый прозрачный water transparent)	610	5,0	18	12	20(12)
КИПД70 Б-Р				30			
КИПД70 В-Р				50			
КИПД70 Г-Р				80			
КИПД70 Д-Р				150			
КИПД70 Е-Р				200			
КИПД70 Ж-Р				250			
КИПД70 И-Р				300			
КИПД70 К-Р				350			
КИПД70 Л-Р				400			

КИПД70 А-Ж	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear (желтый прозрачный water transparent)	590	5,0	18	12	20(12)
КИПД70 Б-Ж				30			
КИПД70 В-Ж				50			
КИПД70 Г-Ж				80			
КИПД70 Д-Ж				150			
КИПД70 Е-Ж				200			
КИПД70 Ж-Ж				250			
КИПД70 И-Ж				300			
КИПД70 К-Ж				350			
КИПД70 Л-Ж				400			

КИПД70 А-л	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear (зеленый прозрачный water transparent)	567/572	5,0	18	12	20(12)
КИПД70 Б-л				30			
КИПД70 В-л				50			
КИПД70 Г-л				80			
КИПД70 Д-л				150			
КИПД70 Е-л				200			
КИПД70 Ж-л				250			
КИПД70 И-л				300			
КИПД70 К-л				350			
КИПД70 Л-л				400			