

Маркировка конденсаторов СВВ60:

СВВ60	60uF	630V
--------------	-------------	-------------

- СВВ60** – Серия конденсатора.
60uF – Номинальная ёмкость.
630V – Номинальное напряжение.

Расшифровка маркировки конденсаторов СВВ60:

<p>СВВ60 SH 25 uF ±5% 450VAC 50/60Hz 40/85/21 С. P₀</p>	Серия конденсатора	С - конденсатор В - диэлектрик - неполярная органическая пленка В - материал диэлектрика - полипропилен 60 - пластиковый корпус
	Самовостанавливающийся	SH - Self-healing
	Номинальная емкость	1 - 150 uF
	Допустимое отклонение емкости	±5%
	Номинальное напряжение переменного тока	450VAC, 630VAC
	Рабочая частота	50/60Hz
	Климатическое исполнение	40 - Минимальная допустимая температура: -40 °C
		85 - Максимальная допустимая температура: +85 °C
		21 - Испытание нагреванием во влажной среде на протяжении 21 дня
	Ресурс	A. - 30000 часов
		B. - 10000 часов
		C. - 3000 часов
		D. - 1000 часов
Класс защиты	P₀ - без защиты	
	P₁ - безопасность обеспечивается внешними средствами (предохранителем)	
	P₂ - со встроенными средствами безопасности	

Расшифровка маркировки конденсаторов СВВ60

