

П а с п о р т

АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ СЕТИ

типа АЗС 20

1. Основные технические данные
 Напряжение 27 В ± 10%.
 Ток нагрузки в цепи контактов. А 20

Сведения о содержании серебра

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты		Масса в 1 шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта
		обозначение	кол-во			
Серебро						
Контакт	5БК.551.080	2БК.299.001	1	1	0,25618	0,23165
Пластина контактная	5БК.557.051	5БК.421.035- 5БК.421.048	1	1	0,24673	0,2222
Пластина контактная	8БК.557.078* (8БК.557.077)	5БК.421.036- 5БК.421.042 (5БК.421.035)	1	1	0,04331	0,04331
Стойка контактная	8БК.564.012	5БК.005.022	1	1	0,1061	0,1061
					0,60326**	

* Для АЗС-2 — покрывается никелем.
 ** Масса для АЗ-2 — 0,55995 г.

2. Комплект поставки

Автоматы защиты сети 20 шт.
 Паспорт 1 шт.

3. Свидетельство о приемке

Партия № 5 автоматов защиты сети постоянного тока соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 11-912

Представитель технического контроля

Представитель заказчика

М. П.

М. П.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу автоматов защиты сети в течение 6 лет со дня выпуска. В указанный срок входит время транспортировки и хранения на складах, которое не должно превышать 2 лет.

Юлия Верна Сем

Томский завод
 ПРОД. И. ХОЗ. СЕРВИС-ТОРГ.
 КОМП. АЗС-2