

Микропереключатель с планкой RUICHI KW11-02, 10.2x6.4x19.8 мм, вынос планки 15.2 мм, ON-(ON), SPDT 3P, 250 В, 5 А, 30 мОм, -25...+85 °С



Микропереключатель с планкой RUICHI KW11-02, 10.2x6.4x19.8 мм, вынос планки 15.2 мм, ON-(ON), SPDT 3P, 250 В, 5 А, 30 мОм, -25...+85 °С представляет собой коммутационное устройство с механическим приводом. Он используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.

Характеристики

| | |
|--|-------------------------------|
| Вес брутто | 2.32 |
| Вынос планки, мм | 15,2 |
| Высота, мм | 10,2 (корпус) |
| Глубина, мм | 19,8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+85 |
| Диэлектрическая прочность, В | 1000 (50 Гц, 1 мин) |
| Количество циклов коммутации (электро), не менее | 100000 |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 30 |
| Номинальное напряжение, В | АС: 250/ 125 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Операционная частота, не более, циклов/ мин. | 25 (электро) |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 В) |
| Схема переключения | ON-(ON), SPDT 3P |
| Тип переключателя | Микропереключатель серии KW11 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 28.5*21*19/3000 |
| Ширина, мм | 6,4 |

