



РАЗРЯДНИК РБ-2

Разрядник РБ-2 бариевый коммутирующий неуправляемый двухэлектродный высокочастотный в стеклянном исполнении на статическое напряжение пробоя до 220 В и током анода в импульсе не более 50 А.

Предназначен для коммутации высокочастотных цепей в антенных переключателях радиотехнических устройств, работающих в метровом диапазоне волн.

Разрядник РБ-2 используется для коммутации высокочастотных цепей в электрических сетях и установках общего и специального назначения.

Выпускается в стеклянном оформлении с наружными проволочными разнонаправленными контактными выводами электродов.

Рабочее положение разрядника - любое.

Охлаждение - естественное.

Изготавливается во всеклиматическом исполнении «В» и для умеренного и холодного климата «УХЛ» по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок хранения разрядника РБ-2 - 12 лет с даты приёмки, а в случае перепроверки - с даты перепроверки.

Гарантийная наработка в импульсном режиме 200 часов в пределах гарантийного срока.

Технические условия: 3.393.003ТУ.

<i>Напряжение :</i>	<i>пробоя статическое: не более 220 В</i>
<i>Ток :</i>	<i>анода в импульсе: не более 50 А</i>
<i>Сопротивление изоляции, не менее :</i>	<i>100 МОм</i>
<i>Емкость :</i>	<i>междуэлектродная статическая: 0,5 пФ</i>
<i>Время :</i>	<i>восстановления пробоя: не более 25 мкс</i>
<i>Габаритные размеры :</i>	<i>23x56 мм</i>
<i>Вес :</i>	<i>20 г</i>