

Микропереключатель с планкой RUICHI KW3-03



Микропереключатель с планкой RUICHI KW3-03, 10.8x6.4x19.8 мм, вынос планки 14 мм, ON-(ON), SPDT 3P, 250 В, 5 А, 30 мОм, -25...+85 °С представляет собой коммутационное устройство с механическим приводом. Он используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.

Характеристики

Вес брутто	2.38
Вынос планки, мм	14
Высота, мм	10,8
Глубина, мм	19,8
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+85
Диэлектрическая прочность, В	1000 (50 Гц, 1 мин.)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	100000
Контактное сопротивление, мОм, не более	30
Номинальное напряжение, В	АС: 250/ 125
Номинальный ток, А	5
Операционная частота, не более, циклов/ мин.	25 (электро)
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при Uисп.dc=500 В)
Схема переключения	ON-(ON) SPDT 3P
Тип переключателя	Микропереключатель серии KW3 с угловой планкой
Транспортная упаковка: размер/кол-во	53*30*30/3000
Ширина, мм	6,4

