

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Держатели предохранителя ДВП, ДПБ, МДП, ДПК - применяются для удержания предохранителей в электрических цепях закрытых электрических установок.



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Д	ВП	4-1	В
1	2	3 4	5

1. Держатель
2. Тип предохранителя:
П – держатель предохранителя,
ВП – держатель вставки плавкой,
ПВ – держатель предохранителя вертикальный

3. Тип держателя
4. Типоразмер
5. Климатическое исполнение:
В – всеклиматическое исполнение, приемка «7»,
Т – приемка «3»

Наименование	Используемый предохранитель	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Способ крепления	Габаритные размеры, мм
ДВП4-1	ø4 x 15	250	5	гайка	ø16 x 37
ДВП4-1В	ø4 x 15	250	5	гайка	ø16 x 37
ДВП4-2	ø5.2 x 20	250	6.3	гайка	ø19 x 50.5
ДВП4-2В	ø5.2 x 20	250	10	гайка	ø19 x 50.5
ДВП4-3	ø7.2 x 30	250	10	гайка	ø22 x 61.2
ДВП4-3В	ø7.2 x 30	250	10	гайка	ø22 x 61.2
ДВП4-4	ø6 x 32	250	10	гайка	ø22 x 61.2
ДВП4-4В	ø6 x 32	250	10	гайка	ø22 x 61.2
ДВП7	ø6.3 x 32	250	5	гайка	ø24 x 58
ДВП8	ø8 x 50	250	10	гайка	ø27 x 78
ДП1ЦМ/ДП-1М	ø5 x 20	250	5	гайка	ø19.5 x 41
ДПБ	ø4 x 15	250	0.25 – 0.5	кольцо	ø15.2 x 25
ДПБ-Т	ø4 x 15	250	0.25 – 0.5	кольцо	ø15.2 x 25
ДПВ	ø4 x 15 (тип СП)	220	40	гайка	ø24 x 50
ДПК1-1	ø7 x 30	250	5	гайка	ø24 x 55
ДПК1-1Т	ø7 x 30	250	5	гайка	ø24 x 55
ДПК1-2	ø7 x 45	600	5	гайка	ø24 x 70