

## ВП-1 3000 Ом

Предназначен для работы в качестве вызывного прибора в телефонных аппаратах, в качестве сигнализатора в аппаратуре сигнализации, а также в качестве микрофона или телефона в аппаратуре связи.

Испытания проводятся по ГОСТ 12090–80, ГОСТ 6343–74, ГОСТ 16123–88.

Вызывные приборы пригодны для поставки на экспорт.

### Конструктивные особенности

- выпускаются в двух модификациях: ВП 3000 Ом и ВП 600 Ом;
- перед установкой допускается подрегулировка на максимальную громкость;
- устройство может поставляться с наконечником.

### Области применения

- телефонные аппараты;
- сигнализатор в аппаратуре сигнализации;
- в качестве микрофона или телефона в аппаратуре связи.

### Технические характеристики

Номинальный диапазон частот, Гц	300-3000
Модуль полного эл. сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом:	
модификация 3000 Ом	≥ 2400
модификация 600 Ом	≥ 300
Уровень звукового давления вызывного сигнала на расстоянии 0,5 м на:	
частоте 500 Гц, дБ	≥ 65
частоте 1100-2500 Гц, дБ	≥ 80
Температура эксплуатации, °С	-50 ... +50
Габаритные размеры, мм	Ø51×30
Масса, г	110
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	20 000
Гарантийный срок эксплуатации	3 года