

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

12-0114
220 В / 60 Вт

Используется для моделирования, фиксации, ремонта, уплотнения, заделки швов. Склеивает бумагу, пластик, дерево, керамику и другие материалы. Высыхает в течение минуты.

Инструкция:

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от жира и пыли.

Гладкие поверхности необходимо зашкурить либо сделать на них насечки, чтобы клей лучше держался.

Холодные, быстро остывающие детали или поверхности, отличающиеся высокой теплопроводностью (такие как металл, камень, стекло, плитка, керамика) необходимо нагреть, чтобы обеспечить хорошее нанесение клея.

Минимальная длина клеевого стержня при использовании — 5 см (рекомендуем обрезать острым ножом стержень, если вам не нужно большое количество клея). Когда клей из обрезанного стержня больше не подаётся, просто вставьте другой стержень (целый или укороченный).

Внимание! Вставленный в пистолет стержень нельзя вытаскивать, так как это может нарушить функцию механической подачи клея.

Клей нужно наносить быстро, не следует стремиться сделать тонкий слой. Склеиваемые части сразу же прижать друг к другу.

Если склеиваются детали разной плотности, наносите клей на более плотный материал.

На гибких материалах клеевой слой должен напоминать по форме синусоиду, на жёстких допустимо также и точечное нанесение.

Клей может заполнять мелкие дырки и трещины.

Остатки клея можно удалить нагретым острым ножом.

Если прибор долгое время не используется, то необходимо вынимать вилку из розетки.

Перед тем как убрать прибор на хранение, ему необходимо дать полностью остынуть.

REXANT®



Страна производства: КНР. Поставщик: ООО «МинсЭлектро», Путилково 11, Красногорский р-н, МО, 143441.
Производитель: Rexant international BV, Hart van BrabantLaan 12-14-16 5038, JL Tilburg, The Netherlands.

www.rexant.ru, www.rexant.info