


РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ

Для поверхностного монтажа

- Малые размеры. Оптимизированы для автоматического монтажа.
- Аналогичны Р1-12.

Диапазон номинальных значений 0 Ом, 1 Ом — 30 МОм.
Типоразмеры 0201; 0402; 0603; 0805; 1206; 2010; 2512.
Допустимое отклонение от номинала 1%; 5%; (другие под заказ).
Номинальная мощность 0,05 Вт (0201); 0,062 Вт (0402); 0,1 Вт (0603); 0,125 Вт (0805); 0,25 Вт (1206); 0,75 Вт (2010); 1,0 Вт (2512).
Рабочее напряжение 15 В (0201); 50 В (0402, 0603); 150 В (0805); 200 В (1206, 2010, 2512).
Максимально допустимое напряжение 50 В (0201); 100 В (0402, 0603); 200 В (0805); 400 В (1206, 2010, 2512).
Рабочий диапазон температур -55 — +125 °C.



Сопротивление:
первые две значащие цифры обозначают номинал.
Третья цифра обозначает количество нулей.
Например: 103 = 10 000 Ом = 10 КОм

Типоразмер	Размеры, мм			
	L	W	H	L1
0201	0,6	0,3	0,23	0,13
0402	1,0	0,5	0,35	0,25
0603	1,6	0,8	0,45	0,3
0805	2,0	1,2	0,4	0,4
1206	3,2	1,6	0,5	0,5
2010	5,0	2,5	0,55	0,5
2512	6,35	3,2	0,55	0,5



E6	E12	E24	E48	E96	E6	E12	E24	E48	E96	E6	E12	E24	E48	E96	E6	E12	E24	E48	E96
100	100	100	100	100				178	178				316	316		560	560	562	562
				102		180		180	182					324					576
				105	105			187	187	330	330	330	332	332					590
				107					191					340					604
				110	110			196	196				348	348		620	619	619	
				113		200		200					357						634
				115	115			205	205			360	365	365				649	649
				118					210				374						665
				120	120	121		215	215			383	383	680	680	680	681	681	
					124	220	220	220		221		390	390	392					698
					127	127			226	226			402	402					715
					130	130				232				412					732
					133	133			237	237			422	422		750	750	750	
					137		240		243			430		432					768
					140	140			249	249			442	442					787
					143				255				453						806
					147	147			261	261			464	464		820	820	825	825
					150	150				267	470	470	470	475					845
					154	154	270	270	274	274			487	487					866
					158				280				499						887
					160	162	162		287	287		510	511	511		910	909	909	
						165			294				523						931
					169	169		300	301	301			536	536				953	953
						174			309				549						976