

# 2EDGVC-5.08-02P-14-00 A(H) Клеммник разрывной

2EDGVC-5.08-02P-14-00A(H) Клеммник разрывной предназначен для монтажа на печатную плату. Система обозначений 2EDGVC-5.08-02P-14-00A(H): 2EDG-серия, V-прямой, С-боковые крышки, 5.08-шаг, мм, 02P-количество контактов, 1-тип шага: одинарный, 4-цвет(зеленый), 00A(H)-дополнительные технические параметры.

## Характеристика:

Ориентация тела - прямая

Шаг контакта (мм) - 5,08 (мм)

Номинальный ток (макс.) - 15 (А)

Гендерный - HDR

Цвет корпуса - Зеленый

Способ монтажа - Через отверстие

Количество контактных рядов - 1

Количество контактов - 2(POS)

Диапазон рабочих температур - от 40С до 105С

Рабочее напряжение (макс.) - 300В

Глубина изделия (мм) - 8,2(мм)

Высота изделия (мм) - 12,1(мм)

Длина изделия (мм) - 11.56(мм)

Рад затвердел - нет

Тип клеммной колодки

Диапазон рабочих температур, °С – -40...+105 °С

Номинальное напряжение - 300 В

Номинальный ток - А 15

Тип разъема - 2EDGV

Шаг контакта, мм - 5,08 мм

# Схема клеммник разрывной

