

Условное обозначение ручек управления	Тип	Фото	Чертеж	Размеры dxL, мм (d - диаметр оси, L - макс. длина ручек), наличие риски	Вид конца осей управления (вид вала)
HA4.252.000 (НЛП4.252.000)	Клювик (HAO.425.000 ТУ)			6 x 35, с рисккой	ОС-5, ВС-3 с лыской
HA4.252.001 (НЛП4.252.001)	Клювик (HAO.425.000 ТУ)			6 x 48, с рисккой	ОС-5, ВС-3 с лыской
HA4.252.002 (НЛП4.252.002)	Ручка круглая (HAO.425.000 ТУ)			6 x 25, H=16, индикация - точка, 1 винт	ОС-5, ВС-3 с лыской
HA4.252.003 (НЛП4.252.003)	Ручка круглая (HAO.425.000 ТУ)			6 x 36, H=18, индикация - точка, 1 винт	ОС-5, ВС-3 с лыской
HA4.252.005 (НЛП4.252.005)	Ручка (с выступами)			6 x 30, H=16, без индикации, 2 винта	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ВС-1, ВС-2 без лыски
HA4.252.006 (НЛП4.252.006)	Ручка (с выступами)			6 x 45, H=23, без индикации, 1 винт	ОС-5, ВС-3 с лыской
HA4.252.007 (НЛП4.252.007)	Ручка (с выступами) (HAO.425.000 ТУ)			8 x 60, H=25, без индикации, 1 винт	ОС-5, ВС-3 с лыской

НА4.252.009 (НЛП4.252.009)	Клювик			6 x 48, H=17, риска, 1 винт сверху	треуголь ный вал
НА4.252.011 (НЛП4.252.011)	Ручка (ромашка)			2 винта сбоку, 1 винт сверху	ОС-5, ВС-3 2 лыски
НА8.337.012	Клювик			6 x 50, с риской	треугольн ый вал
НЛП4.252.004	Ручка			2 винта сбоку, с риской	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.012	Ручка (металл)			6 x 58, H=28, без риси, 1 винт	без лыски ручка складываетс я внутрь
НЛП4.252.013	Ручка (металл)			8 x 58, H=28, без риси, 1 винт	без лыски ручка складываетс я внутрь
НЛП4.252.014	Ручка (металл)			10 x 58, H=28, без риси, 1 винт	без лыски ручка складываетс я внутрь
НЛП4.252.015	Ручка (гладкая)			4 x 21, без риси	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.019	Ручка (гладкая)			6 x 21 без риси	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.019	Ручка (гладкая)			6 x 21 без риси	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.031	Ручка			2 x 18, с риской	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ВС-1,

						BC-2 без лыски
НЛП4.252.039	Ручка			4 x 21, с рисккой	OC-1, OC-2, OC-3, OC-4, BC-1, BC-2 без лыски	
НЛП4.252.043	Ручка			6 x 21, с рисккой	OC-1, OC-2, OC-3, BC-1, BC-2, BC-5 без лыски	
НЛП4.252.047	Ручка	-		4 x 21, с рисккой	OC-5, BC-3 с лыской	
НЛП4.252.051	Ручка			6 x 21, с рисккой	OC-5, BC-3 с лыской	
НЛП4.252.059	Ручка			6 x 32, 2 винта, 3 отверстия, без риски	OC-1, OC-2, OC-3, OC-4, BC-1, BC-2 без лыски	
НЛП4.252.087	Ручка (ромашка)			4 x 32, 2 винта, 3 отверстия, без риски	OC-1, OC-2, OC-3, OC-4, BC-1, BC-2 без лыски	
НЛП4.252.091	Ручка (ромашка)			6 x 30, 2 винта, 3 отверстия, без риски	OC-1, OC-2, OC-3, OC-4, BC-1, BC-2 без лыски	
НЛП4.252.103	Ручка (ромашка)			6 x 40, 2 винта, 3 отверстия, без риски	OC-1, OC-2, OC-3, OC-4, BC-1, BC-2 без лыски	
НЛП4.252.115	Клювик			4 x 32, с рисккой	OC-1, OC-2, OC-3, OC-4, BC-1, BC-2 без лыски	
НЛП4.252.119	Клювик			6 x 32, с рисккой	OC-1, OC-2, OC-3, OC-4, BC-1, BC-2 без лыски	
















НЛП4.252.123	Клювик			4 x 32, с риской	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.127	Клювик			6 x 32, с риской	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.131	Клювик			6 x 40, с риской	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.135	Клювик			6 x 40, с риской	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.139	Клювик			6 x 52, с риской	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.143	Клювик			8 x 52, с риской	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.147	Клювик			6 x 52, с риской	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.199	Ручка			2 x 18, без риски	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.207	Ручка			4 x 18, без риски	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.211	Ручка			6 x 21, без риски	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ВС-1, ВС-2, ВС-5 без лыски
НЛП4.252.215	Ручка			4 x 21, без риски	ОС-5, ВС-3 с лыской

НЛП4.252.219	Ручка			6 x 21, без риски	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.223	Клювик			4 x 32, без риски	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.227	Клювик			6 x 32, без риски	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.231	Клювик			4 x 32, без риски	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.235	Клювик			6 x 32, без риски	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.239	Клювик			6 x 40, без риски	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.243	Клювик			6 x 40, без риски	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.247	Клювик			6 x 52, без риски	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.251	Клювик			8 x 52, без риски	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
НЛП4.252.255	Клювик			6 x 52, без риски	ОС-5, ВС-3 с лыской
НЛП4.252.290	Клювик			6 x 32, с риской	ОС-5, ВС-3 с лыской по всей длине со стороны винта

НЛП8.337.269	Ключик			6 x 32, с рисккой, винт сверху	ОС-6, вал с косой лыской
НЛП8.337.180	Ключик			6 x 40, с рисккой, винт сверху	ОС-6, вал с косой лыской
ИХ4.252.141 (ЖРВИ 303658001)	Ключик (ОСТ 4ГО.425.001)			4 x 40, Н=22 с рисккой	ВС-1 без лыски
ИХ4.252.140-04 (ЖРВИ 303658001-04)	Ключик (ОСТ 4ГО.425.001)			6 x 40, Н=22 с рисккой	ВС-1 без лыски
4.252.141	Ключик			8 x 52, Н=26 с рисккой	ВС-1 без лыски
РУЧКА- КЛЮВИК ДЛЯ ПГ-2	Ключик			4 x 23, Н=12 с рисккой	ОС-5, ВС-3 с лыской
К7-1	Ключик			6 x 32, Н=16 с рисккой	ОС-5, ВС-3 с лыской
К7-2	Ключик			6 x 40, Н=20 с рисккой	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
К9-1	Ключик			6 x 32, Н=18 с рисккой	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
К9-2	Ключик			6 x 32, Н=18 с рисккой	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски
К9-4	Ключик			6 x 50, Н=22 с рисккой	ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ВС-1, ВС-2 без лыски

ИХ4.252.148 (ЖРВИ 303658006)	Ключик (ОСТ 4ГО.425.001)			4 x 34, H=22 с риской	BC-1 без лыски
ИХ4.252.148-04	Ключик (ОСТ 4ГО.425.001)			6 x 34, H=22 с риской	BC-1 без лыски
ИХ4.252.154	Ключик			6 x 40, H=22 с риской	BC-4
ИХ4.252.158 (ЖРВИ 30368010)	Ручка (ОСТ 4ГО.425.001)			4 x 22, D=20 с риской	BC-1 без лыски
ИХ4.252.158-04 (ЖРВИ 303658010-04)	Ручка (ОСТ 4ГО.425.001)			6 x 22, D=20 с риской	BC-1 без лыски
ИХ4.252.173	Ручка			4 x 40, H=22 с риской	BC-1 без лыски
ИХ4.252.173-04	Ручка			6 x 40, H=22 с риской	BC-1 без лыски

Обозначение вида конца осей	Конструктивное исполнение	Диаметр	Обозначение вида вала	Конструктивное исполнение	Диаметр
-----------------------------	---------------------------	---------	-----------------------	---------------------------	---------

управления по ГОСТ 4907-62			по ГОСТ 4907-81	Обозначен ие вала (импорт)		
ОС-1	<i>Гладкая ось</i> 	2,3,4,6,8, 10	ВС-1		<i>Вал сплошной гладкий</i> 	2,3,4,6,8,10
ОС-2	<i>Ось с зубцами или накаткой</i> 	2,3,4,6,8	ВС-5		<i>Вал сплошной с рифлением</i> 	6
ОС-3	<i>Ось со шлицем под отвертку</i> 	2,3,4,6,8,10	ВС-2		<i>Вал сплошной со шлицем</i> 	2,3,4,6,8,10
ОС-4	<i>С лыской и упором</i> 	4,6	-		-	-
ОС-5	<i>Ось с лыской</i> 	4,6,10	ВС-3		<i>Вал сплошной с лыской</i> 	3,4,6,8,10
ОС-6	<i>Ось с лыской и резьбой</i> 	4,6,8,10	-		<i>Вал с косою лыской</i> 	4,6,8,10
-	-	-	ВС-4		<i>Вал сплошной с двумя лысками</i> 	4,6
ОП-1	<i>Ось полая гладкая</i> 	6,8,10,12	ВП-1		<i>Вал полый гладкий</i> ВП-1 Исполнение 1  Исполнение 2 ВП-1 	5,6,8,10

					<p>ВП-1 Исполнение 3</p> <p>ВП-1 Исполнение 4</p>	
ОП-2	<p>Ось полая с лыской</p>	8,10,12	ВП-2	<p>Вал полый с лыской</p>	6,8,10	
-	-	-	ВС-6	<p>Вал сплошной с рифлением и шлицем</p>		
	<p>Ось с лыской</p>	6		<p>Вал сплошной с лыской</p>	6	
	<p>Ось с рифлением</p>	6		<p>Вал с рифлением и шлицем</p>	6	
		4			4	
		6			6	
		6			6	