

Сводная таблица реле постоянного тока

| № п/п | Тип реле | Входные пара | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Потребляемая мощность, <i>вт</i> | Напряжение, <i>в</i> | | | Ток, <i>ма</i> | | | н. с., <i>а</i> | Количество обмоток | Сопротивление обмоток, <i>ом</i> |
| | | | номинальное | срабатывания | отпускания | номинальный | срабатывания | отпускания | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 147 | РП 2 | (4) | 27 | 18 | 5 | 150 | — | — | 340 | 2 | 168—197 |

Сводная таблица реле постоянного тока

| метры | | Выходные параметры | | | | | | | | | Габариты, <i>мм</i> | Вес, <i>г</i> |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|-----------|----------|---------------------|---------------|
| Время срабатывания, <i>мсек</i> | Время отпущения, <i>мсек</i> | Количество контактов | Ток, <i>а</i> | | Напряжение, <i>в</i> | | Мощность, <i>вт</i> | | Нагрузка | | | |
| | | | постоянный | переменный | постоянное | переменное | постоянная | переменная | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 20 | | 2п | 8 | 3 | 30 | 208 | — | — | Омическая | 46×42×26 | 70 | |

Сводная таблица реле постоянного тока

| № п/п | Тип реле | Эксплуатационные данные | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| | | Число срабатываний | Режим работы | Рабочее положение | Допустимые | | | Вибрация мест крепления | | Линейное ускорение |
| | | | | | температура, <i>°С</i> | влажность, % | давление, <i>мм рт. ст.</i> | частота, <i>гц</i> | ускорение | |
| 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 147 | РП 2 | 10 ⁴ | Д | Любое | -60 ÷ +50 | ≤ 98 | 65,8 | 20—80 | 6g | 8g |

Сводная таблица реле постоянного тока

| Дополнительные данные | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|----|
| Данные изоляции | | | Обмоточные данные | | Данные контактной системы | | | Контактные пружины | | | |
| Сопротивление | | Электрическая прочность, <i>в</i> | число витков | марка и диаметр провода, <i>мм</i> | материал | зазор, <i>мм</i> | давление, <i>г</i> | материал | толщина, <i>мм</i> | | |
| в нормальных условиях, <i>Мом</i> | в условиях допустимой влажности, <i>Мом</i> | | | | | | | | | 34 | 35 |
| 10 | — | 1 025 ¹ 375 ² | 3 450 | ПЭЛ 0,2 | Ср. | 0,65 | 40 | Бр. | — | | |