



Держатель вставки плавкой ДВП4-1В

Э Т И К Е Т К А

Держатель вставки плавкой ДВП4-1В предназначен для установки вставки плавкой ВП1-1 с целью защиты аппаратуры от токов перегрузки.

Климатическое исполнение В.

Основные электрические параметры.

Наименование параметра, единицы измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
Рабочее напряжение, В		250
Номинальный ток, А		5
Частота тока, Гц	50	2000

Предельно допустимые режимы эксплуатации.

Напряжение, В не более 275

Ток А, не более 6,6

Содержание серебра в одном держателе 0,21803 г.

Содержание цветных металлов и их сплавов в одном держателе бронза БрБ2-01,16 г., латунь Л63-2,3 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Держатель вставки плавкой ДВП4-1В соответствует техническим условиям 0,481.014 ТУ.

УСЛОВИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

При подпайке монтажных проводов к выводам держателя не должно быть остроконечных наплывов в местах пайки и затекания флюса и припоя во внутрь корпуса держателя.

Пайку производить припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76.

Длительность пайки 3 5 с. Температура жала паяльника 300 350°С.

Провод, подпаянный к нижнему контакту, должен обеспечивать свободное перемещение контакта.

Партия № 494

Дата 9/02/03

Штамп ОТК

К-77

Штамп ПЗ

10